



SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 39x0,25W RGB + Bianco Caldo
- CCT: 2.800 K ~ 6.000K
- Durata media sorgente: > 30.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 360° per illuminare il tavolo, 25° per illuminare oggetti posti al di sopra

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: RGBW / FC
- Macros: pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

- Generatore effetti: colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili
- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore

CORPO

- Corpo: corpo in policarbonato ad alta resistenza
- Colore: bianco

CONTROLLO

- Protocolli: W-DMX
- Canali DMX: 4 / 8 / 17 / 165channel
- Pixel control: controllo pixel2pixel
- W-DMX: integrato, ricevitore ad antenna (2.4 GHz) by Wireless Solution Sweden
- Display: display LCD
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa
- IR: controllo remoto tramite IR

ACCESSORI

- C6002B Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black
- FCLSMARTDISKE Flight case per 8x SMARTDISK, con sistema di ricarica
- RSR0630B Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero
- WSBBF1G5 BlackBox F-1 G5 transmitter, 2,45GHz & 5.2/5,8 GHz, DMX/RDM, 512Ch
- WSBBF1G6 BlackBox F-1 G6 transrec, 512ch, 2.45GHz, DMX&RDM,Bluetooth,G3,G4,G4S, G5, CRMX

Smart Disk è un centrotavola da effetto a LED RGBW, ricevitore W-DMX integrato ed alimentazione a batteria. Progettato per qualsiasi tipologia di evento in cui si voglia dare risalto ad un oggetto, in un cocktail bar o reception. Programmabile via wireless o tramite telecomando.

CARATTERISTICHE

- Proiettore da effetto LED a batteria, sorgente LED RGBW/FC 39x0,25W + bianco caldo
- Ricevitore integrato W-DMX, durata della batteria di 15 ore in cambia colori
- Disponibile in uno SMARTDISKPACK con 8 dispositivi e accessori in custodia con foam shell

VARIANTI - SMARTDISKPACK

- 8 pcs SMARTDISK
- 1 pcs flight case with integrated battery charger kit
- 1 pcs IR controller (PRL-IRC)
- 1 pcs powerCON power cable

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: curve dimmer selezionabili
- Strobe / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -10° ~ +45°

ALIMENTAZIONE

- Potenza massima assorbita: 19,9W

BATTERIA

- Batteria: 4,4 Ah - 11,1V litio
- Autonomia in modalità cambia colori, fino a: 15h
- Autonomia in modalità singolo colori, fino a: 24h
- Autonomia in modalità full white, fino a: 8h
- Connessione di ricarica: cavo di alimentazione
- Tempo di ricarica: 5h/max
- Stato della batteria: indicatore di carica su display

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 54
- Connessione dati: W-DMX receiver
- Dimensioni (LxAxP): 300x40x300mm
- Peso: 1,62kg

- WSBBR512G5 BlackBox R-512 G5 Receiver 512Ch, 2.45GHz & 5.8GHz, DMX/RDM Optional
- WSBBR512G6 BlackBox R-512 G6 Receiver 512Ch, 2.45GHz,DMX&RDM,B luetooth,G3,G4,G4S,G5,CRMX
- PRL-IRC Controller IR 29 bottoni, RGBWAP, manual/static, programmi auto, fade
- UPBOX1U Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX OUT, USB OUT
- WDBBOX Trasmettitore a batteria WDMX, IN mini DMX 5 poli or wifi, 2,4 GHz, 0,4 kg